

Maschinendatenblatt für: HYDR. 4-WALZENBLECHRUNDMASCHINE Type VRM-hy 3000 x 120/140 mm				CHR. HAEUSLER AG Dornach/Schweiz Rheinfelden/B.R.D.		
Kunde: DJURO DJAKOVIC OOUR Proizvodnja industrijskih postrojenja Slavonski Brod, Jugoslawien				WO 1476		
Vertreter:				Baujahr: 1979		
Maschinenmerkmale:				Zubehör für die Maschine		
Ausführung: Horizontal / vertikal Walzenanordnung: sym. / asym. Anzahl der Rollen 4 Anstellbare Rollen 3 Angetriebene Rollen 2 Walzendurchmesser OW 950mm UW 850mm SW 780mm Arbeitsgeschwindigkeit 2 t. 4 m/Min. Kippen des Querlagers Kippen des Klapplagers hydr. Kippen der Oberwalze hydr. Steuerung der Drehrichtung el. hydr. Steuerung der Hubbewegung el. hydr.				1. Gabelschlüssel 14. Inbusschlüssel 1. Handfettpresse 2. Ersatzlampen 1. Ersatzsicherungen Satz Schlüss. f. Rol. 2. Schlüssel Steuerpult Nr. SSP. 9 2. Schlüssel Mengen Ventil Nr. SY. 48 Zusatzvorrichtungen 1. Konischbiegeschuh 4. opt. Anzeigehr mit Geber = . 2stg/220V Ueberlastungsschutz Kalibriervorrichtung Einlaufvorrichtung Zugvorrichtung für U + I Profile Wechselwalze Ø Ø 1. Oelvernebler/ Typ AC. 500-06 Bremse BR 1 / BR 2 / BR 3 Obere Abstützvorrichtung 1. Seitliche Abstützvorrichtung 1. Steuerpult: fahrbar/ anxständer Rutschkupplung / mech./ pneum./ oder Druckübersetzer		
Biegewerkzeuge Universalrollensatz Rohrbiegerrollensatz Rollensatz für U + I Profilierrollensatz Halbrohrrollensatz Bördelrollensatz						
Masse ca. Breite 5500 mm Länge 10500 mm Höhe 5650 mm mit Aggregat				Gewicht: 255.000 ... kg		
Spannung: 380 V		Stromart: 50 Hz		St. Spannung: 220 V		Tot. Leistung: PS
Motor für	Anzahl	PS	KW	Typ	Hersteller	U/Min.
Hydr. Aggregat I	2		132	1 LA 4 313 31500	Siemens	1485
Hydr. Aggregat II	1		37	1 LA 4 220 2255	Siemens	1470
Zylinder				Ventile		
Anzahl	Typ	Hersteller		Anzahl	Typ	Hersteller
2	Oberwalzen-Zylinder	Häusler				
4	Seitenw. -Zylinder	Häusler				
1	Walzenkippzylinder	Häusler			siehe Schema	
1	Klapplager	Griessen				
2	Zentralschmierung	Häusler				
Hilfsaggregate: pneum. hydr.		Lieferant: Rexroth			Betriebs Druck 6 bar Betriebs Druck 300 bar	
Schmierung: Typ: Helios HJ2a				flach Riemen: trapez -----		
Kupplungen/Pumpen/Hydromotoren				Farbe: RAL 6017 4a		
2	Hydr. Pumpen HPI	CB-4150+4150L20 rechtsdrehend		Bemerkungen:		
1	Hydr. Pumpe HPI	DB-3.060L20 rechtsdrehend				
1	Hydr. Pumpe Trunion	ger 5-H3-40/4-H1-9L linksdrehend				
1	Oelmotor Rollstar	M201BH-555/4.45				
1	Oelmotor Rollstar	M201BH-300/4.45				