

Kantoor / Showroom:
Breeuwhamer 25, 1648 HG De Goorn
(Bedrijventerrein Vredemaker)
Telefoon: 0229 - 54 24 85
Telefax: 0229 - 54 23 64
E-mail: info@dormac-import.nl
Home-page: www.dormac-import.nl

Giro: 23.04.064
Bank: ABN Bank, rek. nr. 59.24.48.460
BTW nr.: NL 800764092B01

De Goorn,

Ref.: 020998

Betreft: prijsaanbieding DORMAC draaibanken, type 255 - 275 ELECTRONIC

In vervolg op uw onderhoud, hebben wij het genoegen u hierbij een gespecificeerde aanbieding te kunnen doen toekomen.

DORMAC DRAAIBANKEN TYPE 255 - 275 ELECTRONIC

De machines worden geleverd met het volgende standaard toebehoren:

- FAGOR 8050 besturings-eenheid incl. PADOVANI software met nederlandse dialoog en nederlandstalig instructieboek
- 14" Kleurenbeeldscherm voor weergave van de assen, spiltoerentallen, X-Z beweging in mm/min en mm/omw. - afloop bewerkingen - diagnoses en alarmeringen - traploze regeling spiltoerentallen - V-constante snijsnelheid - traploze regeling van voedingen. IJlgangen op X-Z-as - onbepikt draadsnijden (alle soorten). Conisch draaien en draadsnijden m.b.v. interpolatie X-Z assen - automatisch radius draaien - automatisch groefsteken. Autom. programmeren tijdens bewerking d.m.v. interactief programmeersysteem (ISO). Geheugen 128K- RS232-C aansluiting. Grafische bloksimulatie.
- Losse kop
- Vast topsupport
- Borstelloze AC-motoren voor assen en spindel
- Incrementeel meetsysteem op assen en spil m.b.v. encoder
- **X- en Z-as uitgevoerd met kogelomloopspillen resp. Ø 25mm en Ø 40mm**
- Elektronisch handwiel voor Z-as; mechanisch handwiel van X-as
- Geleidingen langs/dwars inductie gehard
- Tegengeleidingen uitgerust met turcrite
- Staalafdichting kogelomloopspil X- en Z-as
- Smeer-unit voor assen en kogelomloopspillen met automatische afstelling
- Machine verlichting
- Spanenbeschermkap achterzijde - klauwplaat - en dwarslede
- Trafo 220/380/50
- Noodstop
- Komplete koelinstallatie met electropomp
- Verminderingsbus - set bedieningssleutels - bedienings-, onderhouds- en instructieboek alsmede programmeer handboek en elektrische schema's
- Volledige CEE-certificatie
- Machinekleur: blauw/grijs

TECHNISCHE GEGEVENS:

	<u>255 E</u>	<u>275 E</u>
- Centerhoogte	255 mm	275 mm
- Afstand tussen de centers	van 1500 tot 3000 mm	
- Draaidiameter boven het bed	510 mm	550 mm
- Draaidiameter boven dwarsslede	300 mm	340 mm
- Bedbreedte	360 mm	360 mm
- Breedte dwarssupport	250 mm	250 mm
- Z-as gecontroleerde verplaatsing	van 1500 tot 3000 mm	
- X-as gecontroleerde verplaatsing	320 mm	320 mm
- Doorlaat hoofdspil	77 mm	103 mm
- Voorste lagers binnendiameter	110 mm	150 mm
- Voorste lagers buitendiameter	170 mm	210 mm
- Achterste lager binnendiameter	100 mm	140 mm
- Achterste lager buitendiameter	150 mm	210 mm
- Spilneus opname	Camlock 6"	Camlock 8"
- Vermogen hoofdmotor	11,5 kW	11,5 kW
- ZF automatische toerenschakeling in twee trappen t.w.: M41 0 ÷ 180 ÷ 740 M42 0 ÷ 740 ÷ 2500 zowel handmatig (druktoets) als in ISO bedienbaar.	van 0 - 2500 omw/min	
- Voeding X-Z	van 0 - 2000 mm/min	
- IJlgang X-Z	5000 mm/min	5000 mm/min
- Pinole verplaatsing losse kop	220 mm	220 mm
- Diameter pinole	100 mm	100 mm
- Opname pinole	5 MC	5 MC
- Machinegewicht in kg, variërend van	3100-3600	3200-3800

PRIJZEN:

	<u>255 E</u>	<u>275 E</u>
Draailengte tussen de centers	1500 mm	f 142.000,=
	2000 mm	f 160.000,=
	3000 mm	f 175.000,=
		f 187.000,=

OPTIES:

Revolverkopsnelwisselbeitelhouder, merk PARAT (zie bijgaande prijslijst)

Zelfc. drieklauwplaat Ø 250 mm, merk Röhm, stalen uitvoering en directe Camlock 6" bev. incl. set draai- en boorbekken	f 2.500,=
Zelfc. drieklauwplaat Ø 315 mm, merk Röhm, stalen uitvoering en directe Camlock 6" bev. incl. set draai- en boorbekken	f 3.700,=
Zelfc. drieklauwplaat Ø 350 mm, merk Röhm, stalen uitvoering behorend bij doorlaat hoofdspil 108 mm, dir. Camlock 8" bev.	f 5.400,=

vervolg OPTIES:

Onafhankelijke vierklauwplaat Ø 405 mm Camlock 6"/8" bev.	f	2.700,=
Onafhankelijke vierklauwplaat Ø 450 mm Camlock 6"/8" bev.	f	3.300,=
Meelopende bril 20 ÷ 145 mm	f	1.000,=
Vaste bril 15 ÷ 185 mm	f	1.400,=
Extra vaste bril Ø 300 mm	f	1.600,=
Meedraaiend center MC 5	f	640,=
Trillingsdemper, type GLV 110 per stuk	f	50,=
Meerprijs vaste bril in rollenuitvoering	f	500,=
Meerprijs lineair beweegbaar topsupport	f	3.700,=
Electr. handwiel op X-as	f	2.600,=
Meerprijs andere kleur dan standaard kleur	f	2.200,=
Elektrische 4-pos. automatische, <u>horizontale</u> rotatie snelwisselhouder (beitel grootte 25 x 25), twee richtingen, extern bedienbaar dmv. druktoets	f	27.000,=
Elektrische 6-pos. automatische, <u>vertikale</u> , roteerbare snelwissel- houder met VDI 40 opname en extern bedienbaar dmv. druktoets	f	32.000,=

Alle in deze aanbieding genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

Overige voorwaarden:

<u>Levering:</u>	franko uw adres, onafgeladen, door ons in bedrijf gesteld, alsmede bedieningsinstructie exclusief CNC-cursus. Totaal maximaal twee dagen in uw bedrijf, 1 dag klassikaal bij Dormac.
<u>Levertijd:</u>	in nader overleg.
<u>Garantie:</u>	12 maanden na aflevering op materiaal- en/of konstruktiefouten.
<u>Betaling:</u>	90% bij voorrijden machine, 10% binnen 30 dagen na levering machine in uw bedrijf.

Geldigheidsduur: 30 dagen na heden.

Wij danken u voor uw aanvraag en zijn gaarne bereid deze prijsaanbieding nader aan u toe te lichten.

Hoogachtend,

Dormac Import B.V.

Bijlage: